

Акция (009)

THP 700A



Действует с 01.03.2019



- Стальное дверное полотно с полным перекрытием створки и термическим разделением, снаружи и изнутри одного и того же цвета
- Алюминиевая коробка
- Замок с многоточечной блокировкой



Профиль A3

Внешний вид	Описание мотивов	Размер (RAM)	RAL 9016	RAL 7016 RAL 8028	Golden Oak Dark Oak Night Oak Titan Metallic CH 703
	Мотив THP 700A <ul style="list-style-type: none"> • Гладкое стальное полотно • Трехслойное изоляционное остекление: <ul style="list-style-type: none"> снаружи многослойное безопасное стекло VSG – с пескоструйной обработкой – внутри однослойное безопасное стекло ESG • Рама остекления из нержавеющей стали • Ручка HB 38-2 	от 700 × 1875 до 1250 × 2250	1458	1542	1626
		▶ Коэффициент теплоизоляции для дверей размером 1230 × 2180 мм: $U_D = 0,97 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$			
	Мотив THP 700A <ul style="list-style-type: none"> • Гладкое стальное полотно • Трехслойное изоляционное остекление: <ul style="list-style-type: none"> снаружи многослойное безопасное стекло VSG – с пескоструйной обработкой – внутри однослойное безопасное стекло ESG • Рама остекления из нержавеющей стали • Фурнитура ES 0, нажимная ручка / нажимная ручка 	от 700 × 1875 до 1250 × 2250	1458	1542	1626
		▶ Коэффициент теплоизоляции для дверей размером 1230 × 2180 мм: $U_D = 0,97 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$			